

PP DN730 物性表

材料特点 Features	材料应用 Applications
<ul style="list-style-type: none"> ◇ 高刚 高耐热 ◇ 高光泽 可免喷涂 	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 注塑成型

性能 Properties	检测标准 Test Method	测试条件 Test Condition	单位 Unit	典型值 Typical Values
物理性能 Physical				
密度 Density	ISO 1183	23℃	g/cm ³	0.907
熔体流动速率 Melt Flow Rate	ISO 1133	230℃,2.16kg	g/10min	24
收缩率 Mold Shrinkage	ISO 294	23℃	%	1.2-1.6
机械性能 Mechanical				
拉伸强度 Tensile Strength	ISO 527-2	50mm/min	MPa	38.4
弯曲模量 Flexural Modulus	ISO 178	2mm/min	MPa	1800
悬臂梁缺口冲击强度 Notched Izod Impact Strength	ISO 180	23℃	kJ/m ²	2.5
热性能 Thermal				
热变形温度 Heat deflection temperature	ISO 75	0.45MPa	℃	120

✓ 产品资料的修改，不做另行通知

ft 山东省龙口市龙口经济开发区 邮编： 265700

电话：0535-8828888 传真：0535-8833788